

# гамма-Г лутамилтрансфераза, г-ГТ

Szasz, IFCC



## Параметры для ввода в программу анализатора Beckman-Coulter AU 480

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="g-GT"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Operation <input type="text" value="Yes"/>	
Sample Volume	<input type="text" value="8"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Pre-Dilution Rate	<input type="text" value="1"/>		OD Limit	<input type="text" value="-2.0"/>	Min.OD
Rgt. Volume	<input type="text" value="80"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
R1(R1-1)	<input type="text" value="80"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
R2(R2-1)	<input type="text" value="20"/>	μL	Dilution	<input type="text" value="0"/>	μL
Wavelength	<input type="text" value="410"/>	nm	Sec.	<input type="text" value="540"/>	nm
Method	<input type="text" value="RATE"/>		Dynamic Range Low	<input type="text" value="0"/>	High
Reaction Slope	<input type="text" value="+"/>		Correlation Factor A	<input type="text" value="1"/>	B
Measuring Point1 First	<input type="text" value="13"/>		Factor for Maker A	<input type="text" value="1"/>	B
Measuring Point2 First	<input type="text" value=""/>		Onboard Stability Period	<input type="text" value="999"/>	Day
Linearity Limit	<input type="text" value=""/>	%		<input type="text" value=""/>	Hour
Lag Time Check	<input type="text" value="NO"/>				

  

Parameters		Specific Test Parameters			
General	LIH	ISE	HbA1c	Calculated Test	Range
Test Name: <input type="text" value="g-GT"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>			
Value/Flag:	<input type="text" value=""/>	Level L:	<input type="text" value=""/>	Level H:	<input type="text" value=""/>
Specific Ranges:					
	Sex	Year	Month	Year	Month
<input type="checkbox"/>	1. M	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	2. F	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	3.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	4.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	5.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	6.	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	7. No demographics			<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="49"/>
<input type="checkbox"/>	8. Not within expected values			<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Unit	<input type="text" value="U/L"/>	Decimal Places	<input type="text" value="1"/>	Panic Value	
				Low	High

  

Parameters		Calibration Parameters		
Calibrators	Calibration Specific	STAT Table Calibration		
General	ISE			
Test Name: <input type="text" value="g-GT"/>		Type: <input type="text" value="Serum"/>		Use Serum Cal. <input type="checkbox"/>
Calibration Type:	<input type="text" value="AB"/>	Formula:	<input type="text" value="Y=AX+B"/>	Counts:
<Calibrator Parameters>		Factor/OD range		Slope Check
Calibrator	OD	Conc	Low	High
Point 1:	TruCal U	*	-99999	99999
Point 2:				
Point 3:				
Point 4:				
Point 5:				
Point 6:				
Point 7:				
Point 8:				
Point 9:				
Point 10:				
<Point Cal. For		No. of Correction Points	<input type="text" value=""/>	Use Master Curve
Master Curve>		OD Range	<input type="text" value=""/>	Lot Calibration
Calibrator	OD	Conc	Low	High
Point 1:				
Point 2:				
MB Type Factor:	<input type="text" value=""/>	1-Point Calibration Point	<input type="text" value=""/>	Stability
				Reagent Blank
				Calibration

Диапазон нормальных значений указан в соответствии с рекомендациями производителя.

Калибровка линейная, АВ (калибратор TruCal U) или по фактору -МВ

фактор см. инструкцию; вводится в поле MB Type Factor.

Контроль TruLab N и TruLab P.

\*-вводится из паспорта к калибратору